

Zusammentragen




PC-gesteuertes Zusammentragen mit der Baureihe MKW RAPID® UT

Das Umlauftischprinzip ermöglicht die Tandemproduktion und garantiert einen sicheren und ruhigen Papiertransport.

Funktion / Typ	MKW RAPID UT B4	MKW RAPID UT B3	MKW RAPID UT B2
Anzahl Stationen	8 - 80	5 - 60	6-32
Papiergewichte g/m ²	14 - 1000	14 - 1000	14-1000
Papierformate min.-max.	6,5 x 10 - 25 x 35 cm	6,5 x 10 - 35 x 50 cm	6,5 x 10 - 50 x 70 cm
Arbeitstakte / h max.	stationsabhängig bis 5000 (2:1)	stationsabhängig bis 5000 (2:1)	stationsabhängig bis 4500 (2:1)
Doppelnutzeneinrichtung	Standard an allen UT-Maschinen		
Fehlbogenkorrektur	Standard an allen UT-Maschinen		
Stapelhöhe max.	Großstapel bis 70 cm, Flachstapel bis 6 cm		
Vorstapelsystem	Option: Stationär oder mobil		
Saugluftsystem	zentralgesteuertes Saugluftsystem		
Sauger	Saugertechnik mit einstellbarer Kippung		
Blasluftsystem	zentralgesteuert über Maschinenrahmen		
Vorderbläser	automatisch mit einstellbarer Blasluftstärke		
Seitenbläser	höhenverstellbar mit einstellbarer Blasluftstärke		
Streckluft	gesteuert mit einstellbarer Blasluftstärke		
Bogenüberwachung	Fehl- und Doppelbogen-Kontrolle je Station		
Produktionsüberwachung	Option: Barcodescanner je Station		
Doppelblattschleuse	inklusive automatischer Stationssteuerung		
Stationsprogrammierung	beliebig an allen Stationen		
Selektives Zusammentragen	Standard bei allen UT-Maschinen		
Falzbogenverarbeitung	Standard bei allen UT-Maschinen		
Auslage normal / verschränkt	Auslage-System integriert, variabel einstellbar		
Auslage mit Rütteln (Höhe)	10 cm mit Auslageschüttler MKW S		
Hochstapelauslage (Höhe)	50 cm mit Hochstapelauslage MKW HA		
Optionen	Handzulagestation, Schüttlerbrücke, Ionisationsanlage, Punkt- und Strichleimung, Touch Screen Bedienung		
Bemerkungen/Sonstiges	Sonderformate bis 70 x 100 cm möglich, kundenspezifische Sonderprogramme möglich		

Technische Änderungen vorbehalten



Auslageschüttler
MKW S

Hochstapelauslage
MKW HA