

Typ - MKW RAPID

UT - Umlauf-Tisch-Maschine

16 - Anzahl der Stationen

B3 - Format 35 cm x 50 cm

GS - Großstapel max. 70 cm Beladehöhe

1 Zusammentrag-Automat

Typ MKW RAPID UT12 / B3 / GS

- mit **16** Stationen in Umlauf-tischausführung
 - Format **10 x 14 cm** bis **35 x 50 cm**
 - Großstapel mit **max. 70 cm** Stapelhöhe
 - Papiergewichte bis **ca. 1.000 g/m²**
 - Einzelbögen, gefaltete Lagen, Karton, Kunststofffolien,...
 - Zahnriementransporttisch für kontinuierlichen Papiertransport
 - Zahnriementisch radial verstellbar für passgenaue Bogenablage
 - Wartungsfreie Stapelhubantriebe über Drehstromgetriebemotoren
 - Einstellbare Kippsauger zur optimalen Papieraufnahme
 - Druck-Vakuum-Erzeuger in schallgedämpftem Gehäuse
 - Integriertes Blasluftreservoir über Maschinenrahmen
 - Gesteuerte Blaslufteinrichtung pro Arbeitstakt
 - Getaktete Blasluft zur passgenauen Bogenablage
 - Blaslufteinrichtung mit dosierbaren automatischen Vorderbläsern
 - Blaslufteinrichtung mit dosierbaren höhenverstellbaren Seitenbläsern
 - Blaslufteinrichtung mit dosierbarer Streckluft
 - Elektronisch einstellbare Bogenablage
 - Elektronische Maschinensteuerung über Industrie-PC
 - Hochwertiges Colordisplay für sichere und klare Bedienung
 - Selbsteinmessende Fehl- und Doppelbogen-Kontrolle pro Station
 - Fehl- und Doppelbogen-Kontrolle mit IR Sensor
 - Fehl-Doppelbogen-Kontrollen parametrierbar am Bedienterminal
 - Automatische Fehlbogenwiederholung
 - Tandemfunktion für Doppelnutzen 2 : 1
 - Dynamische Stationsanwahl zur optimierten Job-Vorbeladung
 - Automatische Zu- und Abschaltung der vorgewählten Stationen
 - Einschussmöglichkeit an beliebigen Stationen
 - Einschuss-Wechsel-Funktion an beliebigen Stationen
 - Karton-Wechsel-Funktion an beliebigen Stationen
 - Geschwindigkeitsanzeige mit stufenloser Einstellung
 - Vorwahlzähler mit einstellbarem Zwischenstopp für Satzzahl und Stopzeit
-
- Auflagenzähler mit automatischem Leerfahren des Transporttisches
 - Wartungszähler zur Anzeige der Wartungsintervalle
 - Totalzähler zur Anzeige der Gesamtleistung
 - Sonderzählfunktionen mit Kombiniermöglichkeit
 - Auslagesteuerung für Verschränktauslage mit einstellbarem Satzintervall
 - Speichermöglichkeit für Wiederholaufträge
 - Transporttisch-Ausleuchtung mit Leuchtstofflampen
 - Testprogramme für Service und Wartungsarbeiten
 - Energiesparsystem mit automatischer Zu- und Abschaltung aller Antriebe
 - Automatische Zu- und Abschaltung der erforderlichen Pumpen
 - Staukontrolle über dem Transporttisch
 - Aktive Sicherheit: Transparente Sicherheitshauben aus bruchfestem PC
-
- Möglichkeit zur Handvorlage an der rechten Seite

- Auswurfstation inklusive Leerstation an der Auslage
(zur Ausschleusung fehlerhafter Sätze) **AW 3**
- Auslage-Schüttler-System integriert, inkl. Auslagerüttler S3 **ASS i 3**
(für Normal- und Verschränktauslage)
- Auslagerollen **AHB**
(für unterschiedliche Formate je Satz und Falzbögen)

Kundenspezifische Optionen

- Sonderprogramm: Block- bzw. Pool-Programm **SOFU-BK**
(Ablaufsteuerung für spezielle Konfektionierungen)
- Sonderprogramm: Mehrfachauflage **SOFU-WH**
(Ablaufsteuerung für Mehrfachauflagefunktionen)
- Sonderprogramm: Kalenderteilung **SOFU-KT**
(Ablaufsteuerung zur Kalender- oder Satzteilung in z. Bsp. 2 Teile)
- Spezielle Anpassung **SOFU-EL**
Anpassung RAPID UT12 zum Koppeln einer Hochstapel-Auslage
MKW RAPID HA 350-UT / PN + T-BELT

Gebrauchtmaschine 2008 / Herstellerüberholt in 2021

MKW SERIE A: TYP RAPID

35x50 cm

B3

1 Heft-Falz-Aggregat

Typ MKW RAPID SFT 350

- Offenes Format **10 x 14 cm** bis **35 x 50 cm**
 - Schnell-Formatverstellung mit Zählwerkanzeige für Papierführung
 - Getaktetes Saugband für perfekten Papiertransport
 - Ausbaufähigkeit bis zu **6** Rückenstichheftungen
 - Schwertfalzung mit einstellbaren Falzwalzen
 - Einstellbare Falzwalzen mit Presseinrichtung
 - Einstellbare Abpresseinrichtung über Walzen
 - Frontschnitteinheit mit **6 cm** Minimalbeschnitt
 - Staukontrolle zur Sicherung der Beschnitteinheit
 - Hohe Messerstandzeit durch DURITAN[®]-Messer
 - Messerwechsel bedienerfreundlich und schnell
 - Klartextanzeige zur Bedienung und Überwachung
 - Broschürenauslage mit elektronisch einstellbarer Auflagenseparierung
 - Energiesparsystem mit automatischer Zu- und Abschaltung aller Antriebe
 - Aktive Sicherheit: Transparente Sicherheitshauben aus bruchfestem PC
-
- Multispeed-Funktion mit Geschwindigkeits-Regelung
4 unterschiedliche Funktionsstufen wählbar
Geschwindigkeits-Regelung für Taktfrequenz
Geschwindigkeits-Regelung Produkttransport
 - Motorische Schnell-Formatverstellung für Papierführung
 - Motorische Schnell-Formatverstellung für Maschinenrahmen
- 1** Abblasluft am Frontbeschnitt mit Taktsteuerung **BLMS**
 - 1** Vorbereitung des SFT für Anschluß eines T20 **VBT20**
 - 1** Ersatzmessersatz für SFT 350 DURITAN[®] **MES**
 - 2** Standard-Flachklammer-Heftköpfe 48/5 (Fabrikat Hohner) **HK 48/5 FL**

Gebrauchtmaschine 2008 / Herstellerüberholt in 2021

1 Kopf- und Fußbeschnitt-Aggregat**Typ MKW RAPID T 20**

- die ideale Folgemaschine inline zur MKW SFT350
- Zweifach-Trimmer zur Broschürenfertigung
- exakter Kopf- und Fußbeschnitt
- Broschürenformat min. **10 x 6 cm**
- Broschürenformat max. **35 x 25 cm**
- 4-fach angetriebene Präzisionsführungen
- Schnell-Formatverstellung mit Zählwerkanzeige
- einfache Formateinstellung über Spindelführung
- exakte Seitenausrichtung über Parallelanschläge
- Klartextanzeige zur Bedienung und Überwachung
- Aktive Sicherheit: Transparente Sicherheitshauben aus bruchfestem PC

1 Ersatz-Messersatz T20 (2 x OM + 2 x UM)**MES T20**