

Typ - MKW RAPID

UT - Umlauf-Tisch-Maschine

8 - Anzahl der Stationen

B3 - Format 35 cm x 50 cm

GS - Großstapel max. 70 cm Beladehöhe

1 Zusammentrag-Automat

Typ MKW RAPID UT8 / B3 / GS

- mit **8** Stationen in Umlaufschleife
 - Format **10 x 14 cm** bis **35 x 50 cm**
 - Großstapel mit **max. 70 cm** Stapelhöhe
 - Papiergewichte bis **ca. 1.000 g/m²**
 - Einzelbögen, gefaltete Lagen, Karton, Kunststofffolien,...
 - Zahnriementransport für kontinuierlichen Papiertransport
 - Zahnriementisch radial verstellbar für passgenaue Bogenablage
 - Wartungsfreie Stapelhubantriebe über Drehstromgetriebemotoren
 - Einstellbare Kippsauger zur optimalen Papieraufnahme
 - Druck-Vakuum-Erzeuger in schallgedämpftem Gehäuse
 - Integriertes Blasluftreservoir über Maschinenrahmen
 - Gesteuerte Blasluftanlage pro Arbeitstakt
 - Getaktete Blasluft zur passgenauen Bogenablage
 - Blasluftanlage mit dosierbaren automatischen Vorderbläsern
 - Blasluftanlage mit dosierbaren höhenverstellbaren Seitenbläsern
 - Blasluftanlage mit dosierbarer Streckluft
 - Elektronisch einstellbare Bogenablage
 - Elektronische Maschinensteuerung über Industrie-PC
 - Hochwertiges Colordisplay für sichere und klare Bedienung
 - Selbstmessende Fehl- und Doppelbogen-Kontrolle pro Station
 - Fehl- und Doppelbogen-Kontrolle mit IR Sensor
 - Fehl-Doppelbogen-Kontrollen parametrierbar am Bedienterminal
 - Automatische Fehlbogenwiederholung
 - Tandemfunktion für Doppelnutzen 2 : 1
 - Dynamische Stationsanwahl zur optimierten Job-Vorbeladung
 - Automatische Zu- und Abschaltung der vorgewählten Stationen
 - Einschussmöglichkeit an beliebigen Stationen
 - Einschuss-Wechsel-Funktion an beliebigen Stationen
 - Karton-Wechsel-Funktion an beliebigen Stationen
 - Geschwindigkeitsanzeige mit stufenloser Einstellung
 - Vorwahlzähler mit einstellbarem Zwischenstopp für Satzzahl und Stopzeit
-
- Auflagenzähler mit automatischem Leerfahren des Transporttisches
 - Wartungszähler zur Anzeige der Wartungsintervalle
 - Totalzähler zur Anzeige der Gesamtleistung
 - Sonderzählfunktionen mit Kombiniermöglichkeit
 - Auslagesteuerung für Verschränkauslage mit einstellbarem Satzintervall
 - Speichermöglichkeit für Wiederholaufträge
 - Transporttisch-Ausleuchtung mit Leuchtstofflampen
 - Testprogramme für Service und Wartungsarbeiten
 - Energiesparsystem mit automatischer Zu- und Abschaltung aller Antriebe
 - Automatische Zu- und Abschaltung der erforderlichen Pumpen
 - Staukontrolle über dem Transporttisch
 - Aktive Sicherheit: Transparente Sicherheitshauben aus bruchfestem PC
-
- Möglichkeit zur Handvorlage an der rechten Seite

- Auslage-Schüttler-System integriert, inkl. Auslagerüttler S3
(für Normal- und Verschränktauslage)

ASS i 3

Kundenspezifische Optionen

- Sonderprogramm: Block- bzw. Pool-Programm
(Ablaufsteuerung für spezielle Konfektionierungen)
- Sonderprogramm: Mehrfachauflage
(Ablaufsteuerung für Mehrfachauflagefunktionen)
- Sonderprogramm: Kalenderteilung
(Ablaufsteuerung zur Kalender- oder Satzteilung in z. Bsp. 2 Teile)

SOFU-BK

SOFU-WH

SOFU-KT