

Typ - MKW RAPID

UT - Umlauf-Tisch-Maschine

32 - Anzahl der Stationen

B3 - Format 35 cm x 50 cm

GS - Großstapel max. 70 cm Beladehöhe

1 Zusammentrag-Automat

Typ MKW RAPID UT / B3 / GS

- Mit **32** Stationen in Umlaufschleife
- Format **10 x 14 cm** bis **35 x 50 cm**
- Großstapel mit **max. 70 cm** Stapelhöhe
- Papiergewichte bis **ca. 1.000 g/m²**
- Einzelbögen, gefaltete Lagen, Karton, Kunststofffolien,...
- Zahnriementransporttisch für kontinuierlichen Papiertransport
- Zahnriementisch radial verstellbar für passgenaue Bogenablage
- Zahnriemen Radialverstellung über elektrische Kupplungen
- Klappbare Transportmitnehmer
- Wartungsfreie Stapelhubantriebe über Drehstromgetriebemotoren
- Einstellbare Kippsauger zur optimalen Papieraufnahme
- Druck-Vakuum-Erzeuger in schallgedämpftem Gehäuse
- Integriertes Blasluftreservoir über Maschinenrahmen
- Blaslufteinrichtung mit dosierbaren automatischen Vorderbläsern
- Blaslufteinrichtung mit dosierbaren höhenverstellbaren Seitenbläsern
- Blaslufteinrichtung mit dosierbarer Streckluft
- Elektronische Maschinensteuerung über Industrie-PC
- Hochwertiges Colordisplay für sichere und klare Bedienerführung
- Selbsteinmessende Fehl- und Doppelbogen-Kontrolle pro Station
- Fehl- und Doppelbogen-Kontrolle mit IR Sensor
- Fehl-Doppelbogen-Kontrollen parametrierbar am Bedienterminal
- Automatische Fehlbogenwiederholung
- Tandemfunktion für Doppelnutzen 2 : 1 (TANDEM-Modus)
- Dynamische Stationsanwahl zur optimierten Job-Vorbeladung
- Automatische Zu- und Abschaltung der vorgewählten Stationen
- Einschussmöglichkeit an beliebigen Stationen
- Einschuss-Wechsel-Funktion an beliebigen Stationen
- Karton-Wechsel-Funktion an beliebigen Stationen
- Geschwindigkeitsanzeige mit stufenloser Einstellung
- Vorwahlzähler mit Zwischenstopp für Satzzahl und Stoppzeit
- Auflagenzähler mit automatischem Leerfahren des Transporttisches
- Wartungszähler zur Anzeige der Wartungsintervalle
- Totalzähler zur Anzeige der Gesamtleistung
- Sonderzählfunktionen mit Kombiniermöglichkeit
- Auslagesteuerung für Verschränktauslage mit einstellbarem Satzintervall
- Speichermöglichkeit für Wiederholaufträge
- Transporttisch-Ausleuchtung mit Leuchtstofflampen
- Testprogramme für Service und Wartungsarbeiten
- Energiesparsystem mit automatischer Zu- und Abschaltung aller Antriebe
- Automatische Zu- und Abschaltung der erforderlichen Pumpen
- Staukontrolle über dem Transporttisch
- Aktive Sicherheit: Sicherheitshauben aus bruchfestem PolyCarbonat
- Möglichkeit zur Handvorlage an der rechten Seite

- | | |
|--|----------------|
| - Auswurfstation inklusive Leerstation an der Auslage
(zur Ausschleusung fehlerhafter Sätze) | AW 3 |
| - Hubsteuerung der Auslagerollen
(für unterschiedliche Formate je Satz und Falzbögen) | AHB |
| - Auslage-Schüttler-System integriert, inkl. Auslageschüttler
(für Normal- und Verschränktauslage) | ASS i 3 |
| - Handvorlagestation an der linken Seite
(inklusive automatischer Stationssteuerung bei Fehlbedienung) | HV 3 |

MKW RAPID UT32 / B3 / GS

Kundenspezifische Optionen

- | | |
|--|-----------------|
| - Sonderprogramm: Block- bzw. Pool-Programm
(Ablaufsteuerung für spezielle Konfektionierungen) | SOFU-BK |
| - Sonderprogramm: Mehrfachauflage
(Ablaufsteuerung für Mehrfachauflagefunktionen) | SOFU-WH |
| - Sonderprogramm: Kalenderteilung
(Ablaufsteuerung zur Kalender- oder Satzteilung in z. Bsp. 2 Teile) | SOFU-KT |
| - Zusatzblasluft Einrichtung: Eckenbläser
(Blasluft jeder vorderen linken Ecke der Stationen) | SOFU-EBL |
| - Neues Antriebssystem Typ TRANS
(hochdynamischer und ruhiger Lauf) | SOFU-HAT |
| - Umlauftisch mit klappbaren Transportmitnehmern
(zum Übergang bei Zwischenformaten) | SOFU-TTF |
| - Transportriemen mit elektrisch angesteuerter Kupplung
(zur bequemen Bedienung bei Kassetteneinstellung) | SOFU-TTK |
| - Transportriemen mit verlängerten Transportmitnehmer 40 mm
(für hohe Papierstapel bis max. 35 mm) | SOFU-TF |

Gebrauchtes Zubehör 2009 / Herstellerüberholt in 2025

MKW SERIE A: TYP RAPID	35x50 cm	B3
-------------------------------	-----------------	-----------

1 Vorstapeleinrichtung Typ MKW VS 3

- Anwendung als fest installierte Vorstapelwagen
- Format max. **35 x 50 cm**
- **30** fest installierte Stationen vor dem Zusammentrag-Automaten
- **2** mobile Stationen vor dem Zusammentrag-Automat (**15+2+15**)
- **2** fahrbare Wechselplatten je Station

Vorstapeleinrichtung Typ MKW VS 3 / 32

Gebrauchtmachine 2009 / Herstellerüberholt in 2025

MKW SERIE A: TYPE RAPID	35x50 cm	B3
--------------------------------	-----------------	-----------

1 High-Pile Non-Stop Delivery Unit Type MKW RAPID TD-3

- Hochstapelauslage bis **ca. 30 cm** Stapelkapazität
- Formate bis **35 cm x 50 cm**
- Auslage mit Versatzfunktion
- Stapelfunktion einstellbar: gerades Abstapeln oder Versatzfunktion
- Zählfunktion einstellbar: Versatz nach Zähler

- Automatischer Transport auf Pufferstrecke
- Gesteuertes Transportband als Pufferstrecke, **ca. 2,00 m**
- Klartextanzeige zur Bedienung und Überwachung

MKW RAPID TD-3